

产品选型表



型号规格	技术参数	单位	装箱数
YCM20Y-100T/3300	16/20/25/32/40/50/63/80/100A	台	12
YCM20Y-225T/3300	100/125/160/180/200/225A	台	4
YCM20Y-225T/3300	100/125/160/180/200/225A;带铜连接板*6	台	4
YCM20Y-400T/3300	200/250/315/350/400A	台	4
YCM20Y-400T/3300	200/250/315/350/400A;带铜连接板*6	台	4
YCM20Y-630T/3300	400/500/630A	台	2
YCM20Y-630T/3300	400/500/630A;带铜连接板*6	台	2

产品型号及含义

YCM20	Y	-	100	T	/	3	3	00	2	250A	接线排
分断能力 Icu/Ics(kA)	壳架 电流	盖	极数	脱扣 类型	内部附件	保护类型	额定电流	接线排			
Y:18/14	100	无:普通	3P	3:热磁式	00:无附件	默认: 配电保护	100: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A	3片			
Y:25/19	225	T:透明盖		2:单磁式	08:报警	2: 保护电动 机用	225: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A	4片			
Y:30/23	400				10:分励		400: 200A, 250A, 315A, 350A, 400A	6片			
Y:30/23	630				20:辅助		630: 400A, 500A, 630A	8片			
					30:欠压						
					40:分励+辅助						
					分励、欠压请注明电压						